

Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOTEC® / WANDOVARIO®
fliesenlose Badgestaltung mit System
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN®- Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Tel: 07032 97830
Fax: 07032 978390
Seite 1/3
20. November 2010
Robert Hug

Sicher duschen: Rutschfeste Duschwannen mit Prüfzeugnis nach DIN 51097

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Ihre Kunden **rutschfest duschen** wollen, sollten auch Sie **auf der sicheren Seite** stehen. Dafür haben wir unser innovatives Badsystem **WANDOVARIO®** weiterentwickelt. Das Ergebnis: eine **Duschwanne mit Prüfzeugnis gemäß DIN 51097** für nassbelastete Barfußbereiche B.

Die Basis: ein **CREANIT®**-Duschwannenelement mit **CRIFFIT®**-Beschichtung. **Variabel ausführbar** als bodenbündige, barrierefreie oder aufgesetzte Duschwanne. In **allen Größen** und **Formen** auch in **Sondergrößen** lieferbar. Und in vorteilhafter **WANDOVARIO®**-Tradition kombiniert mit einzigartiger Vorwand-Installation: **ohne Klebefugen, mit silikonloser Anschluss Technik und integrierter Hinterlüftung.**

Alle wichtigen Kenndaten zur Duschwanne finden Sie **auf den folgenden Seiten**, ausführliche Vorab-Informationen zu **WANDOVARIO®** auch auf unserer Internetseite **www.robert-hug.de**.

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne vor - **live in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen**, am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon 07032 97830. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der **sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden.**

Mit freundlichem Gruß



Robert Hug
ROBERT HUG KG

Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOTEC® / WANDOVARIO®
fliesenlose Badgestaltung mit System
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Seite 2/2
20. November 2010
Robert Hug

Daten und Fakten zu rutschfesten Duschwannen mit Prüfzeugnis nach DIN 51097:

1. **Einsatzbereiche:**
 - a. Bodenbündige Duschenwannen
 - b. Barrierefreie Duschenwannen
 - c. Aufgesetzte Duschwannen

2. **Technische Daten:**
 - a. Größe:
 - i. Millimetergenaue kundenbezogene Herstellung in allen denkbaren Formen für Raumaufteilung ohne Kompromisse:
Quadratisch, rechteckig, fünfeckig, schräg, konisch oder Viertelkreis
 - ii. Maximale Wannenmaße 1780 x 1330 mm
 - iii. Ohne Klebefugen, aus einem Stück gefertigt
 - iv. Größere Sondergrößen auf Anfrage
 - b. Bauhöhe:
 - i. 50 mm Fertighöhe für bodenbündige Duschwannen **einschl. Trittschalldämmung.**
 - c. Gefälle:
 - i. Mindestens 3% dadurch minimalstes Schwallwasser auf den restlichen Bodenflächen bei bodenbündigen Duschwannen.
 - d. Flächenbündiger Edelstahl Ablauf.
 - e. Dämmung
 - i. Durch speziellen Sandwich-Aufbau absolut geräuscharm, somit Schall- und Wärme-gedämmt.
 - f. Rutschfestigkeit:
 - i. Mit Prüfzeugnis nach **DIN 51097 nassbelastete Barfußbereiche B Neigungswinkel 21°**
 - g. Einbauhöhen:
 - i. Senkrechte Entwässerung 50 mm, Kernbohrung 150 mm auch bei Brand- und Schallschutz
 - ii. Seitliche Entwässerung DN 50, 130 – 180 mm

3. **Gestaltung der Duschwannen:**
 - a. Wählen Sie aus 32 **CREANIT®** Standardfarben
 - b. Nutzen Sie die Farbgestaltungsfreiheit bei **CREANIT®**.
Schon ab kleinsten Mengen (2 Platten) liefern wir Ihre Wunschfarbe, mit und ohne Struktur.
 - c. Duschwannen und Wandgestaltung in einer Farbe oder mit ausgesuchten Kontrasten.

Robert Hug KG

Schreinerei / WANDOTEC® / WANDOVARIO®
fliesenlose Badgestaltung mit System
Autorisierter CREANIT®- / CORIAN® Fachverarbeiter

Robert Hug KG Altinger Str. 44 - 46 71083 Herrenberg - Gültstein

Seite 3/3
20. November 2010
Robert Hug

4. **Fakten und Gestaltung in Verbindung mit unserem fliesenlosen Badsystem *WANDOVARIO*®.**
 - a. Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.
 - b. Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.
 - c. Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen Materialien wie
 - i. **CREANIT**®
 - ii. Großflächen Naturstein
 - iii. Großflächen Keramik
 - d. Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial
 - i. Bis 9,00 m² Bodenfläche maximal 2 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
 - ii. Bis 14,00 m² Bodenfläche maximal 3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
 - iii. Bis 18,00 m² Bodenfläche maximal 4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca 0,4 %
 - e. Die Wand und Bodenbeläge als auch die Fugenqualität sind selbstverständlich Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger-fähig.

5. **Montagezeiten:**
 - a. Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei *WANDOVARIO*® in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.
 - i. Einzelbad gewerblich oder privat :
 1. Maximal 9 Arbeitstage
 - ii. Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit
 1. Maximal 10 Arbeitstage
 - iii. Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit
 1. Maximal 15 Arbeitstage
 - iv. Größere Montageeinheiten nach Absprache